

Cliente: **EMI**
 Motor: **VR112Ma4 6 4T 60 B3D**

 Referência do Cliente: **1001027**
 Referência Mercosul: **BND1122076/CO**

Características Gerais		
01	Fabricante	MERCOSUL IND DE MOTORES S/A
02	Potência	6 cv
03	Nº Pólos	4
04	Carcaça	112Ma
05	Forma Construtiva	B3D
06	Tensão	380 V
07	Frequência	60 Hz
08	Rotação Nominal	1750 rpm
09	Blindagem	TFVE (IC 411)
10	Grau de Proteção	IP55
11	Tipo de Regime	S1
12	Fator de Serviço	1,25
13	Tipo de Gaiola	ESQUILO
14	Método de Partida	DIRETO
15	Temperatura Ambiente	40 °C
16	Altitude	1000 msnm
17	Elevação Temperatura	80 °C
18	Classe de Isolamento	F
19	IP/IN	8,2
20	Categoria	N
21	Corrente a Vazio	5,90 A
22	Corrente Nominal	9,74 A
23	Corrente Bloqueado	79,50 A
24	Conjugado Nominal	2,45 Kgfm
25	Conjugado Bloqueado	300 %
26	Conjugado Máximo	320 %
27	GD ² do Rotor	0,0594 Kgfm ²
28	TMTR - Temp Operação	7 s
29	Nível de Ruído	64 dB

Carga	100 %	75 %	50 %	
30	Rendimento (η)	89,5%	89,0%	87,5%
31	Fator Potência (cos ϕ)	0,77	0,70	0,56

Rolamentos	Tipo	Lubrificação	
32	L.A.	6307zz	Permanente
33	L.O.A.	6306zz	Permanente

Informações Complementares		
34	Desenho	DC8123
35	Peso Total	45 Kg

Materiais		
36	Carcaça	ALUMINIO
37	Tampas	FOFO FC20
38	Calota	AÇO SAE 1010/1020
39	Ventilador	NYLON
40	Eixo	AÇO SAE 1045
41	Caixa de Terminais	FOFO FC20

Normalização	ABNT	
42	Padronização	NBR 15623-1
	Especificação	NBR 17094-1
	Método de Ensaio	NBR 17094-3
	Terminologia	NBR 5457
	Grau de Proteção	NBR IEC 60529 / IEC 60034-5
	F Construtivas	NBR IEC 60034-7
	Pot Nom e Dimens	NBR 8441

Salvo acordo em contrário entre fabricante e comprador, os valores indicados acima entende-se como estimados (NBR 17094)

Observações

LINHA PREMIUM EFFICIENCY (IR3).

Controle de Execução

	Eng ^a Aplicação	Revisão 1	Revisão 2	Aprovação
Data	06/mai/2022, sex			06/mai/2022, sex
Execução	Oscar Moterle			Leandro Dal Bello